

サンシーダーMS/MS-W



W仕様



ホッパーはワンタッチで着脱できます。

麦まきと同時に全面鎮圧整地！！

■用途・特長

- ・ローラー駆動のため、車速に関係なく、常に一定量の播種ができます。
- ・播き溝深さは、ハンドル操作で全条同時に調節可能です。
- ・ホッパーはワンタッチで着脱できるので、残種の取出しが簡単です。
- ・多条播きに適しています。(条間最小は10cmまで) **W仕様**
- ・スプロケットの組換えにより、少量播種から多量播種まで対応できます。
- ・麦踏みローラーとしてもご使用いただけます。(フレーム組換えが必要です)



他の作業機との複合作業が可能。
(写真は施肥機サンソーとの同時作業)

■仕様 (Wは多条播き仕様)

| 型式 | ローラー幅(mm) | 重量(kg) | 条数 | ホッパー数 | 容量(ℓ) |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--|-------------------|
| MS-1304~1306 | 1300 | 76~84 | 型式 下2桁 | 条数が偶数の場合 $\frac{\text{条数}}{2}$ 条数が奇数の場合 $\frac{(\text{条数}+1)}{2}$ | ホッパー数×7.5 (条数) |
| MS-1404~1406 | 1400 | 78~86 | | | |
| MS-1504~1508 | 1500 | 80~96 | | | |
| MS-1604~1608 | 1600 | 81~97 | | | |
| MS-1704~1710 | 1700 | 83~107 | | | |
| MS-1805~1810 | 1800 | 89~109 | | | |
| MS-1906~1910 | 1900 | 95~111 | | | |
| MS-2006~2010 | 2000 | 97~113 | | | |
| MS-1510W, 1512W | 1500 | 100, 108 | | | |
| MS-1610W, 1612W, 1614W | 1600 | 105~121 | | | |
| MS-1712W, 1714W, 1716W | 1700 | 115~131 | | | |
| MS-1812W, 1814W, 1816W | 1800 | 117~133 | | | |
| MS-1912W, 1914W, 1916W, 1918W | 1900 | 119~143 | | | |
| MS-2012W, 2014W, 2016W, 2018W | 2000 | 121~145 | | | |

※ロータリー幅+100mm (インプラメントロータリーではロータリー幅+200mm) が標準ローラー幅となります。
注) 取付ヒッチは機種(トラクター)により異なります。

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。2007年2月