

R サンフロート車輪



用途・特長

- 半湿田圃場用トラクタ後輪補助車輪
- 独自の固定装置により、ラグの起倒が簡単にできますので、取付けたまま路上走行が可能です。
- ラグの他に突起部がないので、ワラ、草等の巻きつきがありません。
- ラグの形状は特に留意してありますので、前進・後進も自由に出来ます。
- リングは鋼管製ですので重量が軽く、着脱が楽に行なえます。
- ハイラグタイヤの補助車輪には特に最適です。

仕様

品名	型式	タイヤ寸法	ラグ幅	備考
Rサンフロート車輪	SB-15	7-16	150mm	—
		8-16		—
		8-18		—
		8.3-20		—
		8.3-22		9.5-20
		8.3-24		9.5-22
		9.5-24		8.3-26
		11.2-24		9.5-26

※当製品は、型式によっては受注生産となりますのでお問合せ下さい。

R 補助カゴ車



用途・特長

- 半湿田、乾田圃場代かき用トラクタ後輪補助車輪
- 代掻同時使用でタイヤ跡、土の盛り上がりがなく均一になります。
- 代掻ハコーとの併用で均平度が上がります。
- 特にマクラ地が深くなるのを防ぎます。
- 取付け部はリッチピン方式ですので、着脱が容易にできます。

仕様

品名	型式	タイヤ寸法	ラグ幅	備考
R補助カゴ車	TK-36	8-16	330mm	—
		8-18		—
		8.3-20		—
		8.3-22		—
		8.3-24		9.5-22
		9.5-24		8.3-26
		11.2-24		9.5-26
		12.4-24		11.2-26
		13.6-24		11.2-28
		12.4-26		12.4-28
		13.6-26		
		13.6-28		

※当製品につきましては、完全受注生産となりますのでお問合せ下さい。